





SCALZATORE UNIVERSAL TIPO POSTERIORE

- SCALZATORE BIVALENTE CON TRASMISSIONE A CINGHIA
- Spostamento Manuale ai tre punti della macchina
- Scatola ad ingranaggi per trasmissione utensile
- N° 2 ruote di appoggio in gomma
- Impianto idraulico indipendente
- COMANDO Manuale O ELETTRICO IN CABINA che regola
 1. rientro di emergenza dell'utensile
 2. profondità di lavoro tramite ruota
- TRATTORE STANDARD PTO 540
- Con albero cardanico
- N° 3 dischi $\varnothing$ 380



TRASMISSIONE MECCANICA
A CINGHIA



MOD. mm	Kg	A min-max	B	C	D	 HP	 mm	 Movimenti Manuali	 Pulsantiera elettrica
COMPACT	625	780 - 1010	1122	1235	1000	50	1500		
JUNIOR	630	880 - 1110	1222	1335	1100	50	1700		
PICCOLO	635	903 - 1153	1265	1378	1200	60	2000		
MEDIO	645	1003 - 1353	1465	1578	1400	60	2400		
GRANDE	685	1253 - 1703	1815	2000	1800	60	3200		
MAGNUM	705	1453 - 1903	2015	2100	2000	60	4500		
GIGANTE	800	1900 - 2400	2400	2400	2500	60	4500		